



POLYMER-ALUMINIUM SCHLAUCH COMBIDEC ® 2300 GRAU RAL 9023

Hochflexibler Lüftungsschlauch

Innen - 3 Lagen Aluminium, 1 Lage Polyester - Aludec 112

Aussen - graue Co-Polymer-Hülle, selbstverlöschend

Betriebstemperatur -30° bis +140° C

Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa

Unterdruck max. 200 Pa

VKF zugelassen, Brandkennziffer 5.2, RF 2

Brandschutz-Zulassung Nr. 12719, schwer brennbar

Lieferbar in Längen von 1 m, 2 m, 3 m inklusive

2 Schlauchbriden lose in Einzelkarton verpackt

Kartongrösse 0.40 x 0.19 x 0.19 cm

DC23G100/1Q	Combidec 2300 grau mit 2 Stk QIP135	100 mm x 1.0 m	CHF/Stk	11.50
DC23G100/2Q	Combidec 2300 grau mit 2 Stk QIP135	100 mm x 2.0 m	CHF/Stk	16.90
DC23G100/3Q	Combidec 2300 grau mit 2 Stk QIP135	100 mm x 3.0 m	CHF/Stk	22.30
DC23G125/1Q	Combidec 2300 grau mit 2 Stk QIP165	125 mm x 1.0 m	CHF/Stk	12.70
DC23G125/2Q	Combidec 2300 grau mit 2 Stk QIP165	125 mm x 2.0 m	CHF/Stk	19.30
DC23G125/3Q	Combidec 2300 grau mit 2 Stk QIP165	125 mm x 3.0 m	CHF/Stk	24.70
DC23G150/1Q	Combidec 2300 grau mit 2 Stk QIP165	150 mm x 1.0 m	CHF/Stk	14.60
DC23G150/2Q	Combidec 2300 grau mit 2 Stk QIP165	150 mm x 2.0 m	CHF/Stk	21.50
DC23G150/3Q	Combidec 2300 grau mit 2 Stk QIP165	150 mm x 3.0 m	CHF/Stk	31.70

Lieferfrist: Lager

Andere Längen auf Anfrage

Technische Daten Seite 9.1100 / Druckverlust-Diagramm siehe www.deppingag.ch

Brandschutz-Zulassung www.vkf.ch