



TUYAU EN POLYMERE-ALUMINIUM COMBIDEC ® 2300 GRIS 9023

Tuyau de ventilation hautement flexible
Intérieur - 3 couches d'alu, 1 de polyester - Aludec 112
Extérieur - gaine copolymère grise, auto-extinctrice
Température de fonctionnement -30° à +140° C
Vitesse d'air 30 m/s, pression max. 3000 Pa
En cas de dépression max. 200 Pa
Homologué AEAI, difficilement inflammable
Indice d'incendie 5.2, attestation AEAI n° 12719, RF 2
Livrablé en longueur de 1 m, 2 m, 3 m y compris
2 brides de tuyau emballés en carton individuel
Taille de carton 0.40 x 0.19 x 0.19 cm

DC23G100/1Q	Combidec 2300 gris avec 2 pce QIP135	100 mm x 1.0 m	CHF/pce	11.50
DC23G100/2Q	Combidec 2300 gris avec 2 pce QIP135	100 mm x 2.0 m	CHF/pce	16.90
DC23G100/3Q	Combidec 2300 gris avec 2 pce QIP135	100 mm x 3.0 m	CHF/pce	22.30
DC23G125/1Q	Combidec 2300 gris avec 2 pce QIP165	125 mm x 1.0 m	CHF/pce	12.70
DC23G125/2Q	Combidec 2300 gris avec 2 pce QIP165	125 mm x 2.0 m	CHF/pce	19.30
DC23G125/3Q	Combidec 2300 gris avec 2 pce QIP165	125 mm x 3.0 m	CHF/pce	24.70
DC23G150/1Q	Combidec 2300 gris avec 2 pce QIP165	150 mm x 1.0 m	CHF/pce	14.60
DC23G150/2Q	Combidec 2300 gris avec 2 pce QIP165	150 mm x 2.0 m	CHF/pce	21.50
DC23G150/3Q	Combidec 2300 gris avec 2 pce QIP165	150 mm x 3.0 m	CHF/pce	31.70

Délai de livraison: du stock

Autres longueurs sur demande

Données techniques page 9.1100 / Diagramme de perte de charge voir www.deppingag.ch

Homologation de protection incendie www.vkf.ch