



TUYAU EN POLYMERE-ALUMINIUM COMBIDEC ® 2100 GRIS RAL 9023 RECTANGULAIRE

Tuyau de ventilation rectangulaire hautement flexible
Intérieur - 3 couches d'aluminium, 2 couches de polyester
Extérieur - gaine copolymère grise, auto-extinctrice
Température de fonctionnement -30° à +140° C
Vitesse d'air 30 m/s, pression max. 3000 Pa
En cas de dépression max. 200 Pa
Difficilement inflammable
Livrabale en longueur de 1 m, 2 m, 3 m y compris
2 brides de tuyau emballés en carton individuel
Taille de carton 0.40 x 0.19 x 0.19 cm

DC21GR110054/1Q	Combidec 2100 avec 2 pce QIP135	110 x 54 mm x 1.0 m	CHF/pce	15.50
DC21GR110054/2Q	Combidec 2100 avec 2 pce QIP135	110 x 54 mm x 2.0 m	CHF/pce	24.80
DC21GR110054/3Q	Combidec 2100 avec 2 pce QIP135	110 x 54 mm x 3.0 m	CHF/pce	34.20
DC21GR140054/1Q	Combidec 2100 avec 2 pce QIP165	140 x 54 mm x 1.0 m	CHF/pce	17.60
DC21GR140054/2Q	Combidec 2100 avec 2 pce QIP165	140 x 54 mm x 2.0 m	CHF/pce	19.10
DC21GR140054/3Q	Combidec 2100 avec 2 pce QIP165	140 x 54 mm x 3.0 m	CHF/pce	40.60
DC21GR180054/1Q	Combidec 2100 avec 2 pce QIP165	180 x 54 mm x 1.0 m	CHF/pce	22.10
DC21GR180054/2Q	Combidec 2100 avec 2 pce QIP165	180 x 54 mm x 2.0 m	CHF/pce	37.20
DC21GR180054/3Q	Combidec 2100 avec 2 pce QIP165	180 x 54 mm x 3.0 m	CHF/pce	49.90

Le tuyau peut être facilement branché sur un raccordement circulaire

Article	Dimensions de commande mm	Dimensions intérieures mm	Section transversale rectangulaire m ²	Diamètre de connexion rond mm	Section transversale Ø rond m ²
DC21GR	110 x 54	115 x 59	0.0067	100	0.0078
	140 x 54	150 x 60	0.0089	125	0.0122
	180 x 54	185 x 63	0.0115	150	0.0171