



FLEXIBLES GALVANISIERTES ROHR SEMIDEC ®

Flexibles Lüftungsrohr 1-lagig
Stahl 0.08 mm galvanisiert
Betriebstemperatur -30° bis +375° C
Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa
Nicht brennbar nach DIN 4102 und EN13501-1
Dichtklasse nach C - EN 13180, Schmelzpunkt +1535° C
Lieferbar in Längen von 3 m und 5 m, ausgezogen, gerollt
100% recyclebar

Baustoff RF 1 = nicht brennbar, gemäss VKF Richtlinien zu verbauen

3 m gerollt

DSDG080/3	Semidec galvanisch verzinkt	80 mm x 3 m	CHF/m	15.70
DSDG100/3	Semidec galvanisch verzinkt	100 mm x 3 m	CHF/m	12.60
DSDG125/3	Semidec galvanisch verzinkt	125 mm x 3 m	CHF/m	16.60
DSDG150/3	Semidec galvanisch verzinkt	150 mm x 3 m	CHF/m	21.60
DSDG160/3	Semidec galvanisch verzinkt	160 mm x 3 m	CHF/m	21.60
DSDG180/3	Semidec galvanisch verzinkt	180 mm x 3 m	CHF/m	34.90
DSDG200/3	Semidec galvanisch verzinkt	200 mm x 3 m	CHF/m	36.30

5 m gerollt

DSDG080/5	Semidec galvanisch verzinkt	80 mm x 5 m	CHF/m	14.00
DSDG100/5	Semidec galvanisch verzinkt	100 mm x 5 m	CHF/m	11.50
DSDG125/5	Semidec galvanisch verzinkt	125 mm x 5 m	CHF/m	17.00
DSDG150/5	Semidec galvanisch verzinkt	150 mm x 5 m	CHF/m	20.40
DSDG160/5	Semidec galvanisch verzinkt	160 mm x 5 m	CHF/m	20.60
DSDG180/5	Semidec galvanisch verzinkt	180 mm x 5 m	CHF/m	32.00
DSDG200/5	Semidec galvanisch verzinkt	200 mm x 5 m	CHF/m	33.70

Weniger anfällig auf Beschädigungen als Ausführung Aluminium
Kann problemlos mit einem scharfen Messer geschnitten werden
Reinigung durch Fachfirmen problemlos möglich
Nicht geeignet zum Einbetonieren
Sehr gut geeignet für Luftauslässe

Biegeradius: min. 1 x d

Lieferfrist: Lager, andere Längen auf Anfrage

Keine Zuschnitte

Technische Daten Seite 9.1100 / Druckverlust-Diagramm siehe www.deppingag.ch