



## TUYAU GALVANISE FLEXIBLE SEMIDEC ®

Tuyau en acier rond 0.08 galvanisé, flexible, 1 couche  
Température de fonctionnement -30° à +375° C  
Vitesse d'air 30 m/s, pression max. 3000 Pa  
Non inflammable selon DIN 4102 et EN 13501-1  
Point de fusion +1535° C  
Classe d'étanchéité selon C - EN 13180  
Livrabale en rouleaux de 10 m, non comprimé  
100% recyclable

**Materiau de construction RF 1 = non inflammable, à installer voir directives AEA1**

DSDG075/10	Semidec galvanisé	75 mm x 10 m	CHF/m	12.00
DSDG080/10	Semidec galvanisé	80 mm x 10 m	CHF/m	12.00
DSDG100/10	Semidec galvanisé	100 mm x 10 m	CHF/m	13.60
DSDG125/10	Semidec galvanisé	125 mm x 10 m	CHF/m	17.50
DSDG150/10	Semidec galvanisé	150 mm x 10 m	CHF/m	21.40
DSDG160/10	Semidec galvanisé	160 mm x 10 m	CHF/m	21.50
DSDG200/10	Semidec galvanisé	200 mm x 10 m	CHF/m	26.90

**Moins délicat que la version en aluminium  
Taillable par un couteau tranchant  
Facilement à nettoyer par des entreprises spécialisées**

**Ne convient pas pour sceller**

**Rayon de courbure: min. 1 x d**

**Délai de livraison: du stock, autres longueurs sur demande**

**Pas de coupage**

**Données techniques page 9.1100 / Diagramme de perte de charge voir [www.deppingag.ch](http://www.deppingag.ch)**