



FLEXIBLES GALVANISIERTES ROHR SEMIDEC ® 2 - LAGIG

Flexibles Lüftungsrohr
Stahl 2 x 0.08 mm galvanisiert
Betriebstemperatur -30° bis +375° C
Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa
Nicht brennbar nach DIN 4102 und EN13501-1
Dichtklasse nach C - EN 13180
Schmelzpunkt +1535° C
Lieferbar in Rollen von 10 m, nicht komprimiert
100% recyclebar

Baustoff RF 1 = nicht brennbar, gemäss VKF Richtlinien zu verbauen

DSD2G080	Semidec 2-lagig	080 mm x 10 m	CHF/m	26.20
DSD2G100	Semidec 2-lagig	100 mm x 10 m	CHF/m	28.80
DSD2G125	Semidec 2-lagig	125 mm x 10 m	CHF/m	37.60
DSD2G140	Semidec 2-lagig	140 mm x 10 m	CHF/m	43.40
DSD2G150	Semidec 2-lagig	150 mm x 10 m	CHF/m	46.40
DSD2G160	Semidec 2-lagig	160 mm x 10 m	CHF/m	48.60
DSD2G180	Semidec 2-lagig	180 mm x 10 m	CHF/m	54.10
DSD2G200	Semidec 2-lagig	200 mm x 10 m	CHF/m	60.90

**Eignet sich hervorragend zum Einbetonieren
Reinigung durch Fachfirmen problemlos möglich**

Biegeradius: min. 1 x d

Lieferfrist: Lager
Kein Verschnitt