



TUYAU GALVANISE FLEXIBLE SEMIDEC ® 2 COUCHES

Tuyau en acier rond 2 x 0.08 galvanisé, flexible
Température de fonctionnement -30° à +375° C
Vitesse d'air 30 m/s, pression max. 3000 Pa
Non inflammable selon DIN 4102 et EN 13501-1
Point de fusion +1535° C
Classe d'étanchéité selon C - EN 13180
Livrabale en rouleaux de 10 m, non comprimé
100% recyclable

Materiau de construction RF 1 = non inflammable, à installer voir directives AEA1

DSD2G080	Semidec 2 couches	80 mm x 10 m	CHF/m	26.20
DSD2G100	Semidec 2 couches	100 mm x 10 m	CHF/m	28.80
DSD2G125	Semidec 2 couches	125 mm x 10 m	CHF/m	37.40
DSD2G140	Semidec 2 couches	140 mm x 10 m	CHF/m	43.40
DSD2G150	Semidec 2 couches	150 mm x 10 m	CHF/m	46.40
DSD2G160	Semidec 2 couches	160 mm x 10 m	CHF/m	48.60
DSD2G180	Semidec 2 couches	180 mm x 10 m	CHF/m	54.10
DSD2G200	Semidec 2 couches	200 mm x 10 m	CHF/m	60.90

**Très approprié pour sceller
Facilement à nettoyer par des entreprises spécialisées**

Rayon de courbure: min. 1 x d

Délai de livraison: du stock
Pas de coupage