



FLEXIBLES ALUMINIUM ROHR SEMIDEC ® RECHTECKIG

Rein-Aluminiumrohr flexibel, rechteckig
 Betriebstemperatur -30° bis $+250^{\circ}$ C
 Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa
 Nicht brennbar nach DIN 4102 und EN 13501-1
 Dichtklasse nach C - EN 13180, Schmelzpunkt $+650^{\circ}$ C
 Lieferbar in Rollen von 3.0 m ausgezogen
 Nicht komprimiert, 100% recycelbar

Baustoff RF 1 = nicht brennbar, gemäss VKF Richtlinien zu verbauen

DSDAR110054	Semidec Alu rechteckig	110 mm x 54 mm x 3 m	CHF/m	10.20
DSDAR140054	Semidec Alu rechteckig	140 mm x 54 mm x 3 m	CHF/m	10.90
DSDAR180054	Semidec Alu rechteckig	180 mm x 54 mm x 3 m	CHF/m	14.00

Artikel	Bestell-Mass mm	Innen-Mass mm	Aussen-Mass mm	Quer-schnitt Rechteckig m ²	Anschluss-Mass Rund mm	Quer-schnitt Rund m ²
DSDAR	110 x 54	118 x 54	124 x 60	0.0063	100	0.0078
	140 x 54	148 x 54	154 x 60	0.0079	125	0.0122
	180 x 54	188 x 54	194 x 60	0.0100	150	0.0171

Lieferfrist: ab Lager

Nur in Längen von 3 m lieferbar, keine Zuschnitte

Formteile Seite 2.120 und 2.121

Druckverlustdiagramm siehe www.deppingag.ch