



TUYAU FLEXIBLE EN ALUMINIUM SEMIDEC ® RECTANGULAIRE

Tuyau flexible en aluminium pur, rectangulaire
Température de fonctionnement -30° à +250° C
Vitesse d'air 30 m/s, pression max. 3000 Pa
Non inflammable selon DIN 4102 et EN 13501-1
Point de fusion +650° C
Classe d'étanchéité selon C - EN 13180
Livrablé en rouleaux de 3 m, étiré
Non comprimé
100% recyclable

Matériau de construction RF 1 = non inflammable, à installer voir directives AEA1

DSDAR110054	Semidec aluminium rectangulaire	110 mm x 54 mm x 3 m	CHF/m	10.20
DSDAR140054	Semidec aluminium rectangulaire	140 mm x 54 mm x 3 m	CHF/m	10.90
DSDAR180054	Semidec aluminium rectangulaire	180 mm x 54 mm x 3 m	CHF/m	14.00

Article	Dimensions de commande mm	Dimensions intérieures mm	Dimensions extérieures mm	Section transversale rectangulaire m ²	Diamètre de connexion rond mm	Section transversale Ø rond m ²
DSDAR	110 x 54	118 x 54	124 x 60	0.0063	100	0.0078
	140 x 54	148 x 54	154 x 60	0.0079	125	0.0122
	180 x 54	188 x 54	194 x 60	0.0100	150	0.0171

Délai de livraison: du stock

Pas de coupage, seulement livrablé en longueurs de 3 m

Pièces embouties pages 2.120 et 2.121

Diagramme de perte de charge voir www.deppingag.ch