Depping AG/SA • Niedermattstrasse 3b • CH-4528 Zuchwil
Tel. +41 (0)32 686 80 00 • e-mail: depping@deppingag.ch
www.deppingag.ch

WETTERSCHUTZGITTER LASERGESCHNITTEN

Quadratisch Aluminium
Lamellen lasergeschnitten und aufgebogen
Stutzen Aluminium mit Klemmfedern
Passend in Spirorohr
Mit Tropfnase
Mit Fliegengitter
Gittergrösse = Aussenmass ohne Tropfnase 10 mm
Freier Querschnitt 70%

Ab Gittergrösse 600 x 600 mm mit Zwischensteg 10 mm

WQTALF100S	Wetterschutzgitter Alu	∅ 100 mm	160 mm x 160 mm	CHF/Stk	67.00
WQTALF125S	Wetterschutzgitter Alu	∅ 125 mm	160 mm x 160 mm	CHF/Stk	67.00
WQTALF150S	Wetterschutzgitter Alu	∅ 150 mm	200 mm x 200 mm	CHF/Stk	76.00
WQTALF160S	Wetterschutzgitter Alu	∅ 160 mm	200 mm x 200 mm	CHF/Stk	76.00
WQTALF180S	Wetterschutzgitter Alu	∅ 180 mm	240 mm x 240 mm	CHF/Stk	86.00
WQTALF200S	Wetterschutzgitter Alu	∅ 200 mm	240 mm x 240 mm	CHF/Stk	86.00
WQTALF224S	Wetterschutzgitter Alu	∅ 224 mm	290 mm x 290 mm	CHF/Stk	96.00
WQTALF250S	Wetterschutzgitter Alu	∅ 250 mm	290 mm x 290 mm	CHF/Stk	96.00
WQTALF280S	Wetterschutzgitter Alu	∅ 280 mm	320 mm x 320 mm	CHF/Stk	107.00
WQTALF300S	Wetterschutzgitter Alu	∅ 300 mm	360 mm x 360 mm	CHF/Stk	115.00
WQTALF315S	Wetterschutzgitter Alu	∅ 315 mm	360 mm x 360 mm	CHF/Stk	115.00
WQTALF355S	Wetterschutzgitter Alu	∅ 355 mm	400 mm x 400 mm	CHF/Stk	187.00
WQTALF400S	Wetterschutzgitter Alu	∅ 400 mm	450 mm x 450 mm	CHF/Stk	224.00
WQTALF450S	Wetterschutzgitter Alu	∅ 450 mm	500 mm x 500 mm	CHF/Stk	281.00
WQTALF500S	Wetterschutzgitter Alu	∅ 500 mm	550 mm x 550 mm	CHF/Stk	365.00
WQTALSTF560S	Wetterschutzgitter Alu	∅ 560 mm	600 mm x 600 mm	CHF/Stk	397.00
WQTALSTF600S	Wetterschutzgitter Alu	∅ 600 mm	650 mm x 650 mm	CHF/Stk	413.00

Auf Wunsch: Stutzen und Wetterschutzgitter unmontiert

Lieferfrist: Lager
Mit Maschengitter lieferbar, gleiche Preise
Andere Materialien, Stutzendurchmesser oder Gittergrössen auf Anfrage, Lieferfrist 3 Wochen
Gittergrösse und Stutzendurchmesser frei wählbar, Lieferfrist auf Anfrage
In allen RAL- und NCS-, historischen und Fassaden-Farben sowie voreloxiert oder gebürstet lieferbar
Techische Daten Seite 9.3602, Druckverlustdiagramm siehe www.deppingag.ch