



GRILLE EN TOLE PERFOREE

De forme ronde, aluminium
"MINERGIE" ou d'autres applications
Pliage à 30°
Avec piquage en aluminium et agrafes à ressort
Diamètre = dimension de piquage
Pour amenée ou évacuation d'air
Avec ou sans disque de réglage, sans filtre
Pour montage mural ou au plafond
S'emboîte dans un tuyau spiro

Aluminium sans disque de réglage du volume d'air

LGRA080S	Grille tôle perforée	Ø 080 mm	CHF/pce	42.00
LGRA100S	Grille tôle perforée	Ø 100 mm	CHF/pce	42.00
LGRA125S	Grille tôle perforée	Ø 125 mm	CHF/pce	44.00
LGRA150S	Grille tôle perforée	Ø 150 mm	CHF/pce	44.00
LGRA160S	Grille tôle perforée	Ø 160 mm	CHF/pce	44.00
LGRA180S	Grille tôle perforée	Ø 180 mm	CHF/pce	62.00
LGRA200S	Grille tôle perforée	Ø 200 mm	CHF/pce	86.00
LGRA250S	Grille tôle perforée	Ø 250 mm	CHF/pce	144.00

Aluminium avec disque de réglage du volume d'air

LGRA080SLR	Grille tôle perforée avec disque de réglage	Ø 080 mm	CHF/pce	63.20
LGRA100SLR	Grille tôle perforée avec disque de réglage	Ø 100 mm	CHF/pce	63.20
LGRA125SLR	Grille tôle perforée avec disque de réglage	Ø 125 mm	CHF/pce	67.20
LGRA150SLR	Grille tôle perforée avec disque de réglage	Ø 150 mm	CHF/pce	68.00
LGRA160SLR	Grille tôle perforée avec disque de réglage	Ø 160 mm	CHF/pce	68.90
LGRA180SLR	Grille tôle perforée avec disque de réglage	Ø 180 mm	CHF/pce	99.00
LGRA200SLR	Grille tôle perforée avec disque de réglage	Ø 200 mm	CHF/pce	123.00
LGRA250SLR	Grille tôle perforée avec disque de réglage	Ø 250 mm	CHF/pce	181.00

Délai de livraison: du stock

Autres matériaux, formes et diamètres sur demande

Disponible dans toutes les couleurs RAL, NCS, historique et façade

Données techniques page 9.3620, diagrammes de perte de charge voir www.deppingag.ch

Certificat d'épreuve no HP-131300, Hochschule Luzern