



KALTSCHRUMPFBÄNDER

Für das Abdichten von rechteckigen und runden
Lüftungskanälen und Schläuchen usw.
100% lösungsmittelfrei, kein Formaldehyd

Typ PSB

Farbe silbergrau mit Schutzfolie

Temperaturbereich -20° bis +60° C

Für Innenanwendung geeignet

Trägerschicht und Klebmasse 0.80 mm

PSB30050/0.8	Kaltschrumpfband Typ PSB	50 mm x 15 m	CHF/R	24.00
PSB30075/0.8	Kaltschrumpfband Typ PSB	75 mm x 15 m	CHF/R	31.00

Trägerschicht und Klebmasse 0.95 mm

PSB30100	Kaltschrumpfband Typ PSB	100 mm x 15 m	CHF/R	59.00
----------	--------------------------	---------------	-------	-------

Typ ASB

Farbe aluminium mit Schutzfolie - überstreichbar

Temperaturbereich -20° bis +70° C

Für Innen- und Aussenanwendung geeignet

Trägerschicht und Klebmasse 0.80 mm

ASB70050/0.8	Kaltschrumpfband Typ ASB	50 mm x 15 m	CHF/R	19.00
ASB70075/0.8	Kaltschrumpfband Typ ASB	75 mm x 15 m	CHF/R	29.00

Trägerschicht und Klebmasse 0.95 mm

ASB70100	Kaltschrumpfband Typ ASB	100 mm x 15 m	CHF/R	59.00
----------	--------------------------	---------------	-------	-------

PSB/ASB-Kaltschrumpfbänder

Lieferung einzeln oder in Standardkarton

50 mm - 24 Rollen **oder** 6 Rollen

75 mm - 16 Rollen **oder** 4 Rollen

100 mm - 12 Rollen **oder** 3 Rollen

Montage: Text siehe Seite 9.5200

Lieferfrist: Lager bis 75 mm Breite

Technische Daten und Montage-Hinweise Seite 9.5200