



ELEMENTS COUPE-FEU

Registre d'isolement contre la transmission de l'incendie dans la conduite de ventilation

Version courte, zingué

Le volet à l'intérieur est protégé d'un côté avec une plaque en fibre de céramique

Montage vertical et horizontal possible, p.ex. dans un tuyau spiro

Homologué AEAI, indice d'incendie n° 24777

Classe de résistance au feu F60

Les volets se ferment à 70° C

Emballé en carton individuel

BSA100/70K	Elément coupe-feu	Ø 100 mm	CHF/pce	49.00
BSA125/70K	Elément coupe-feu	Ø 125 mm	CHF/pce	59.00
BSA150/70K	Elément coupe-feu	Ø 150 mm	CHF/pce	72.00
BSA160/70K	Elément coupe-feu	Ø 160 mm	CHF/pce	76.00
BSA200/70K	Elément coupe-feu	Ø 200 mm	CHF/pce	84.00

Les volets des éléments coupe-feu se ferment à 70° C au moyen d'un fusible en cas de développement excessif de fumée et de chaleur. Les éléments coupe-feu viennent montés dans des passages horizontaux et verticaux des murs de protection contre les incendies et dans des plafonds. Ils empêchent la transmission du feu et gaz de fumée d'une section du bâtiment à l'autre.

Délai de livraison: du stock

Version longue prix et délai de livraison sur demande

Avantage de la version longue: Toujours visible où le clapet coupe-feu a été monté

Données techniques page 9.6200 / Diagramme de perte de charge page 10.6200

Homologation AEAI - www.vkf.ch