



IRISBLENDEN

Verzinkt

Zur stufenlosen Regelung des Volumenstroms

Mit Lippendichtungen

Betriebstemperatur -10° bis +80° C

Passend in Spirorohr

Einzel in Karton verpackt

IRIS080	Irisblende	∅ 080 mm	CHF/Stk	38.00
IRIS100	Irisblende	∅ 100 mm	CHF/Stk	32.00
IRIS125	Irisblende	∅ 125 mm	CHF/Stk	35.10
IRIS150	Irisblende	∅ 150 mm	CHF/Stk	50.40
IRIS160	Irisblende	∅ 160 mm	CHF/Stk	50.40
IRIS200	Irisblende	∅ 200 mm	CHF/Stk	57.60
IRIS250	Irisblende	∅ 250 mm	CHF/Stk	89.10
IRIS315	Irisblende	∅ 315 mm	CHF/Stk	113.40
IRIS400	Irisblende	∅ 400 mm	CHF/Stk	252.00
IRIS500	Irisblende	∅ 500 mm	CHF/Stk	387.00
IRIS630	Irisblende	∅ 630 mm	CHF/Stk	567.00

Lieferfrist: Lager

Technische Daten ab Seite 9.7200

Auswahlkurven ab siehe www.deppingag.ch

Prüfbericht Nr. 01-192/104-2, Universität Novi Sad (SRB)