



VOLUMENSTROMREGLER NIEDRIGE STRÖMUNGSGESCHWINDIGKEIT

Volumenstromregler rund bis 500 Pa
Selbsttätig regelnd
Sendzimiervverzinkt, lasergeschweisst
Mit Lippendichtungen
Ausführliche technische Daten ab Seite 9.7400
Einzel in Folie verpackt

VRKN080	Konstant-Volumenstromregler	∅ 080 mm	025 - 080 m ³ /h	CHF/Stk	103.00
VRKN100	Konstant-Volumenstromregler	∅ 100 mm	040 - 125 m ³ /h	CHF/Stk	103.00
VRKN125	Konstant-Volumenstromregler	∅ 125 mm	065 - 220 m ³ /h	CHF/Stk	104.00
VRKN160	Konstant-Volumenstromregler	∅ 160 mm	100 - 350 m ³ /h	CHF/Stk	110.00
VRKN200	Konstant-Volumenstromregler	∅ 200 mm	160 - 500 m ³ /h	CHF/Stk	126.00
VRKN250	Konstant-Volumenstromregler	∅ 250 mm	240 - 800 m ³ /h	CHF/Stk	130.00

Preise inklusive Inbusschlüssel

Lieferfrist: Lager

Ausführung in Chrom-Nickel-Stahl auf Anfrage

Technische Daten ab Seite 9.7400

Technische Daten und Volumenstrom siehe www.deppingag.ch