



VOLUMENSTROMREGLER ISOLIERT 25

Volumenstromregler rund, selbsttätig regelnd
Sendzimiervverzinkt, lasergeschweisst
Mit Lippendichtungen
Aussenmantel und stirnseitige Abdeckung aus
verzinktem Stahlblech
Schalldämmende und wärmeisolierte Dämmschale
25 mm Mineralwolle nach EN 13501 Baustoffklasse A1,
nicht brennbar
Einzel in Folie verpackt

VRK25080	Konstant-Volumenstromregler	Ø 080 mm	40 - 125 m ³	CHF/Stk	230.00
VRK25100	Konstant-Volumenstromregler	Ø 100 mm	70 - 220 m ³	CHF/Stk	230.00
VRK25125	Konstant-Volumenstromregler	Ø 125 mm	100 - 280 m ³	CHF/Stk	240.00
VRK25150	Konstant-Volumenstromregler	Ø 150 mm	170 - 450 m ³	CHF/Stk	247.00
VRK25160	Konstant-Volumenstromregler	Ø 160 mm	180 - 500 m ³	CHF/Stk	249.00
VRK25180	Konstant-Volumenstromregler	Ø 180 mm	200 - 600 m ³	CHF/Stk	257.00
VRK25200	Konstant-Volumenstromregler	Ø 200 mm	250 - 900 m ³	CHF/Stk	266.00
VRK25250	Konstant-Volumenstromregler	Ø 250 mm	500 - 1600 m ³	CHF/Stk	303.00
VRK25315	Konstant-Volumenstromregler	Ø 315 mm	800 - 2800 m ³	CHF/Stk	396.00
VRK25355	Konstant-Volumenstromregler	Ø 355 mm	900 - 3200 m ³	CHF/Stk	484.00
VRK25400	Konstant-Volumenstromregler	Ø 400 mm	1000 - 4000 m ³	CHF/Stk	541.00

Preise inklusive Inbusschlüssel

Lieferfrist: auf Anfrage

Ausführung in Chrom-Nickel-Stahl auf Anfrage

Technische Daten ab Seite 9.7400

Technische Daten und Volumenstrom siehe www.deppingag.ch