



VOLUMENSTROMREGLER ISOLIERT 50

Volumenstromregler rund, selbsttätig regelnd
Sendzimiervverzinkt, lasergeschweisst
Mit Lippendichtungen
Aussenmantel und stirnseitige Abdeckung aus verzinktem Stahlblech
Schalldämmende und wärmeisolierte Dämmschale
50 mm Mineralwolle nach EN 13501 Baustoffklasse A1, nicht brennbar
Einzeln in Folie verpackt

VRK50080	Konstant-Volumenstromregler	Ø 080 mm	40 - 125 m ³	CHF/Stk	240.00
VRK50100	Konstant-Volumenstromregler	Ø 100 mm	70 - 220 m ³	CHF/Stk	240.00
VRK50125	Konstant-Volumenstromregler	Ø 125 mm	100 - 280 m ³	CHF/Stk	251.00
VRK50150	Konstant-Volumenstromregler	Ø 150 mm	170 - 450 m ³	CHF/Stk	259.00
VRK50160	Konstant-Volumenstromregler	Ø 160 mm	180 - 500 m ³	CHF/Stk	261.00
VRK50180	Konstant-Volumenstromregler	Ø 180 mm	200 - 600 m ³	CHF/Stk	270.00
VRK50200	Konstant-Volumenstromregler	Ø 200 mm	250 - 900 m ³	CHF/Stk	280.00
VRK50250	Konstant-Volumenstromregler	Ø 250 mm	500 - 1600 m ³	CHF/Stk	321.00
VRK50315	Konstant-Volumenstromregler	Ø 315 mm	800 - 2800 m ³	CHF/Stk	417.00
VRK50355	Konstant-Volumenstromregler	Ø 355 mm	900 - 3200 m ³	CHF/Stk	510.00
VRK50400	Konstant-Volumenstromregler	Ø 400 mm	1000 - 4000 m ³	CHF/Stk	568.00

Preise inklusive Inbusschlüssel

Lieferfrist: auf Anfrage

Ausführung in Chrom-Nickel-Stahl auf Anfrage

Technische Daten ab Seite 9.7400

Technische Daten und Volumenstrom siehe www.deppingag.ch