



airTUBE

Tuyau flexible en polyéthylène pour sceller dans le béton

Tuyau extérieur HDPE, tuyau intérieur transparent

Odeur neutre, exempts d'halogène

Pour différents domaines d'application, p.ex. aération douce, puit canadien, ventilation conventionnelle, etc.

Température de fonctionnement -30° à +60° C

Chaque rouleau est équipé de 2 embouts

Difficilement inflammable

Livraison seulement en rouleaux originaux de 50 m

jusqu'à Ø 160 mm et 25 m Ø 200 mm

Bleu

ATS050	airTUBE	50/40 mm x 50 m	CHF/m	4.50
ATS063	airTUBE	63/50 mm x 50 m	CHF/m	4.50
ATS075	airTUBE	75/60 mm x 50 m	CHF/m	5.30
ATS090	airTUBE	90/74 mm x 50 m	CHF/m	5.60

ATS110	airTUBE	110/093 mm x 50 m	CHF/m	9.50
ATS125	airTUBE	125/105 mm x 50 m	CHF/m	12.00
ATS140	airTUBE	140/121 mm x 50 m	CHF/m	18.50
ATS160	airTUBE	160/137 mm x 50 m	CHF/m	21.20

ATS200	airTUBE	200/173 mm x 25 m	CHF/m	38.30
--------	---------	-------------------	-------	-------

Blanc

ATS075W	airTUBE	75/60 mm x 50 m	CHF/m	5.30
ATS090W	airTUBE	90/74 mm x 50 m	CHF/m	5.60

ATS110W	airTUBE	110/093 mm x 50 m	CHF/m	9.50
---------	---------	-------------------	-------	------

Délai de livraison: du stock

Autorisation DIN EN 50086-24

Perte de charge voir www.deppingag.ch