







SYSTEME DE CANAL PLAT 110

Canal plat en matière plastique blanc
Exempt d'halogène et de cadmium, difficilement inflammable
Pièces façonnées en polypropylène, max. 300 m³/h
Dimension: 111 x 54 x 2 mm, rond: Ø 100 mm
Tuyau flexible et connexions flexibles en aluminium
avec un revêtement de polymère blanc Combidec 2100
Température de fonctionnement max. 70° C

Il y'a des différences de couleurs causées par le matériel et la fabrication

	FKROVM110	Manchon mâle de raccord tuyau L = 70 mm s'emboîte dans un tuyau FKRO110, FKURER110 et FKU110	CHF/pce	3.20
	FKBR90M110	Coude rond à 90° manchons sur les deux côtés Ø 100 mm = diamètre intérieur	CHF/pce	16.80
	FKSRE110	Tuyau flexible rectangulaire 111 mm x 54 mm x 6 m	CHF/pce	48.00
	FKFVRER110	Connexions flexibles rectangulaires / rondes 111 mm x 54 mm / Ø 100 mm x 0.6 m rectangulaire = dimension du canal plat FK 110 rond = Ø 100 mm = diamètre intérieur	CHF/pce	32.60
	FKFVRE110	Connexions flexibles rectangulaires 110 mm x 54 mm x 0.6 m un côté = dimension du canal plat FK 110 l'autre côté manchon = dimension du canal plat FKM110	CHF/pce	32.60
	FKG110054	Grille extérieur en blanc 110 mm x 54 mm	CHF/pce	11.20
	FKGRSK110054	Grille extérieur en blanc avec clapet anti-retour 110 mm x 54 mm	CHF/pce	22.50

Canal plat en aluminium et en acier galvanisé voir pages 2.110, 2.111, 2.120 et 2.121
Ne convient pas pour sceller

Délai de livraison: du stock
Autres dimensions sur demande