



## SYSTEME DE CANAL PLAT 220

Canal plat en matière plastique blanc  
Exempt d'halogène et de cadmium, difficilement inflammable  
Pièces façonnées en polypropylène, max. 500 m<sup>3</sup>/h  
Dimension: 220 x 54 x 2 mm, rond: Ø 125 mm  
Température de fonctionnement max. 70° C

Il y'a des différences de couleurs causées par le matériel et la fabrication

	FKUS220	Pièce de renvoi avec manchon L = 60 mm 220 mm x 54 mm x 125 mm carré / rond S'embôte dans un tuyau FKRO220 et tube spiro	CHF/pce	14.70
	FKBS90220	Coude vertical à 90° 220 mm x 54 mm	CHF/pce	13.70
	FKBW90220	Coude horizontal à 90° 220 mm x 54 mm	CHF/pce	16.70
	FKBW45220	Coude horizontal 0 - 45° 220 mm x 54 mm	CHF/pce	23.70
	FKRO220	Tuyau rond Ø 125 mm intérieur x 1 m	CHF/pce	19.90
	FKRO220/0.35	Tuyau rond Ø 125 mm intérieur x 0.35 m	CHF/pce	8.00
	FKRO220/0.50	Tuyau rond Ø 125 mm intérieur x 0.50 m	CHF/pce	8.00

Canal plat en aluminium et en acier galvanisé voir pages 2.110, 2.111, 2.120 et 2.121  
Ne convient pas pour sceller

Délai de livraison: du stock  
Autres dimensions sur demande