



FLACHKANALSYSTEM optimAIRo 222

Geeignet für Kochfeld-Dunstabzüge aller handelsüblichen Marken und andere Anwendungen
Flachkanal aus Kunststoff weiss nicht brennbar nach DIN 4102 B1, halogenfrei
Formteile aus Polypropylen weiss
Halogen-, blei- und cadmiumfrei, schwer brennbar nach DIN 4102-1 1998 und UL94 V2 geprüft
Grösse: 222 x 89 mm, rund: Ø 150 mm
Betriebstemperatur maximal 70° C

Das System für höchste Strömungsleistung

	FK222	Flachkanal passend in Formteil 222 mm x 89 mm x 1.0 m	CHF/Stk	27.10
	FK222/0.5	222 mm x 89 mm x 0.5 m	CHF/Stk	20.30
	FKVM222	Flachkanal Aussenverbinder mit Anschlag 222 mm x 89 mm	CHF/Stk	16.90
	FKUM222	Flachkanal Aussenverbinder ohne Anschlag 222 mm x 89 mm x 150 mm	CHF/Stk	24.40
	FKURER222	Übergangsstück rechteckig / rund 222 mm x 89 mm x 150 mm Ø 150 mm = Innenmass	CHF/Stk	31.00
	FKUKS222	Duo-Umlenkstück rechteckig/rund 222 mm x 89 mm x Ø 150 mm Ø 150 mm = Innenmass	CHF/Stk	34.00
	FKUVRER222	Übergangsstück versetzt rechteckig/rund 222 mm x 89 mm x Ø 150 mm Ø 150 mm = Innenmass	CHF/Stk	42.80

Abdichten mit Kaltschrumpfband oder anderen handelsüblichen Produkten

Nicht geeignet zum Einbetonieren

Klebebänder S. 5.300

Lieferfrist: Lager - technische Daten ab S. 9.8520