



## SYSTEME DE CANAL PLAT optimAIRo 222

**Convient pour les hottes de toutes les marques  
commerciales et autres applications**

**Canal plat en matière plastique blanc, non inflammable  
selon la norme DIN 4102 B1, sans halogène**

**Pièce façonnées en polypropylène blanc, sans halogène,  
sans plomb et sans cadmium, difficilement inflammable**

**Testé selon la norme DIN 4102 B1 et UL94 V2**

**Dimension: 222 x 89 mm, rond: Ø 150 mm**

**Température de fonctionnement max. 70° C**

### Le système pour un débit maximal

	FKBS90222	Coude verticale à 90° avec manchons 222 mm x 89 mm	CHF/pce	30.90
	FKBSM90222	Coude verticale à 90° avec un manchons d'un côté l'autre côté s'emboite dans un pièce façonné 222 mm x 89 mm	CHF/pce	30.90
	FKBW90222	Coude horizontale à 90° avec manchons 222 mm x 89 mm	CHF/pce	34.50
	FKBW45222	Coude horizontale à 45° avec manchons 222 mm x 89 mm	CHF/pce	34.00
	FKBW15222	Coude horizontale à 15° avec manchons 222 mm x 89 mm	CHF/pce	32.00
	FKK222	Bride de serrage 223 x 87 x 20 mm	CHF/pce	19.80
	FKGRSK222089	Grille extérieur avec clapet anti-retour 300 x 165 mm / 218 x 085 x 120 mm	CHF/pce	132.00

**Étanchéité avec du rubans d'étanchéité à froid ou d'autres produits commerciaux  
Ne convient pas pour sceller**

Rubans p. 5.300

Délai de livraison: du stock - données techniques dès p. 9.8520