



## FLACHKANALSYSTEM optimAIRo 222

**Geeignet für Kochfeld-Dunstabzüge aller handelsüblichen Marken und andere Anwendungen**  
**Flachkanal aus Kunststoff weiss nicht brennbar nach DIN 4102 B1, halogenfrei**  
**Formteile aus Polypropylen weiss**  
**Halogen-, blei- und cadmiumfrei, schwer brennbar nach DIN 4102-1 1998 und UL94 V2 geprüft**  
**Grösse: 222 x 89 mm, rund: Ø 150 mm**  
**Betriebstemperatur maximal 70° C**

**Das System für höchste Strömungsleistung**

	FKBR90M222	Bogen rund 90° beidseitig Muffen Ø 150 mm = Innenmass	CHF/Stk	17.00
	FKBR45M222	Bogen rund 45° beidseitig Muffen Ø 150 mm = Innenmass	CHF/Stk	16.00
	FKRO222	Rundrohr passend in Formteil Ø 150 mm innen x 1.0 m	CHF/Stk	19.50
	FKRO222/0.5	Rundrohr passend in Formteil Ø 150 mm innen x 0.5 m	CHF/Stk	9.90
	FKROVM222	Rundrohr Aussenverbinder passend zu Rundrohr Ø 150 mm = Innenmass	CHF/Stk	5.00
	FKSRE222/1.0	Aludec 112 Rechteckschlauch 224 x 092 mm x 1 m, Brandkennziffer RF1, nicht brennbar passend über FK222, FKVM222, FKUM222	CHF/Stk	16.80
	FKSSRE222/3.0	Schalldämmschlauch Sonodec Non Woven rechteckig 224 x 092 mm x 3 m	CHF/Stk	75.00

**Abdichten mit Kaltschrumpfband oder anderen handelsüblichen Produkten**  
**Nicht geeignet zum Einbetonieren**

Klebebänder S. 5.300

Lieferfrist: Lager - technische Daten ab S. 9.8520