



SYSTEME DE CANAL PLAT optimAIRo 222

**Convient pour les hottes de toutes les marques
commerciales et autres applications**

**Canal plat en matière plastique blanc, non inflammable
selon la norme DIN 4102 B1, sans halogène**

**Pièce façonnées en polypropylène blanc, sans halogène,
sans plomb et sans cadmium, difficilement inflammable**

Testé selon la norme DIN 4102 B1 et UL94 V2

Dimension: 222 x 89 mm, rond: Ø 150 mm

Température de fonctionnement max. 70° C

Le système pour un débit maximal

	FKBR90M222	Coude rond 90° avec manchons Ø 150 mm = Dimension intérieur	CHF/pce	17.00
	FKBR45M222	Coude rond 45° avec manchons Ø 150 mm = Dimension intérieur	CHF/pce	16.00
	FKRO222	Tuyau rond s'emboîte dans des pièces façonnées Ø 150 mm int. x 1.0 m	CHF/pce	19.50
	FKRO222/0.5	Tuyau rond s'emboîte dans des pièces façonnées Ø 150 mm int. x 0.5 m	CHF/pce	9.90
	FKROVM222	Manchon femelle approprié au tuyau rond Ø 150 mm = Dimension intérieur	CHF/pce	5.00
	FKSRE222/1.0	Aludec 112 tuyau rectangulaire 224 x 092 mm x 1 m, hologué AEAI: RF1, non inflammable pour montage sur FK222, FKVM222, FKUM222	CHF/pce	16.80
	FKSSRE222/3.0	Tuyau à isolation phonique Sonodec NonWoven rectangulaire 224 x 092 mm x 3 m	CHF/pce	75.00

**Étanchéité avec du rubans d'étanchéité à froid ou d'autres produits commerciaux
Ne convient pas pour sceller**

Rubans p. 5.300

Délai de livraison: du stock - données techniques dès p. 9.8520