

DONNEES TECHNIQUES

Renseignements de montage

Bandes de rétractation à froid, PSB et ASB Bandes en aluminium, ALU et ALU – V

Domaine d'application	Les bandes de rétractation du type PSB et ASB ont été développées spécialement pour assurer l'étanchéité des canaux de ventilation ronds et rectangulaires dans le domaine des hautes et basses pressions. La meilleure liaison s'obtient avec des éléments zingués.
------------------------------	--

Type	Type PSB	Type ASB recouvrable
Convenance	seulement pour installation à l'intérieur	pour installation à l'intérieur et l'extérieur
Couche porteuse, masse collante	polyéthylène 0.08 mm	feuille d'aluminium 0.08 mm
Temps de collage	colle immédiatement collage à fond après 24 heures	colle immédiatement collage à fond après 24 heures
Gamme de températures	-20° C à +60° C	-20° C à +70° C
Façonnable	jusqu'à -5° C	jusqu'à -5° C
Pression de fonctionnement	max. 2000 Pa à 20° C	max. 4000 Pa à 20° C
Adhésion	3.6 kg/cm	2 kg/cm
Couleur	gris argent	aluminium
Teneur en solides	100 % exempt de solvants	100 % exempt de solvants
Stockage	24 mois **	24 mois **
	pas de formaldéhyde	pas de formaldéhyde

Traitement	Le fond doit être solide, propre, sec, débarrassé d'huile ou de graisse. Couper la longueur désirée, en ajoutant 5-10 cm pour le recouvrement et l'enfiler sur le tuyau. Retirer la pellicule de protection et bien presser la bande sur le tuyau. Eviter d'étendre.
-------------------	--

Bandes en aluminium, ALU et ALU – V

Domaine d'application	Etanchement des canaux de ventilation ronds et rectangulaires, travaux d'isolation	
Type	ALU	ALU - V
Matériel	Aluminium	Aluminium + fibre de verre
Epaisseur	30 µ	50 µ
Gamme de températures	-10° C à +80° C	-5° C à +120° C
Température d'usinage	+5° C à +40° C	-5° C à +40° C
Pression de fonctionnement	1000 Pa	1000 Pa
Stockage	12 mois **	12 mois **

** Conservation au sec et dans l'emballage fermé