Depping AG/SA • Niedermattstrasse 3b • CH-4528 Zuchwil
Tel. +41 (0)32 686 80 00 • e-mail: depping@deppingag.ch

www.deppingag.ch

TECHNISCHE DATEN

Einschub-Schalldämm- und Volumenstromelement
ESV

Abmessungen			
Ø	**ØD1**	**ØD2**	**S**
080	080	082	50
100	100	102	50
125	125	127	50
160	160	162	50
200	200	202	50
250	250	252	75
315	315	318	75



Eigenschaften:
ESV besteht überwiegend aus einem flexiblen Polyurethan-Schaumstoff, einseitig mit PU-Schutzfolie. Es hat eine Anzahl von ovalen Öffnungen, die mit lösbaren Elementen ausgestattet sind. Durch Entfernen der ellipsenförmigen Ausstanzungen kann der Volumenstrom eingestellt werden. Der Messauslass ermöglicht eine schnelle Einstellung. Der stabile Kunststoffschaum hat eine offene Zellstruktur und eine hohe Dichte, welche den Schall absorbieren.

Brandklasse: Schwer entflammbar (EN ISO 11925-2: 2002)
Material: Polyurethan-Schaumstoff, einseitig mit PU-Schutzfolie

Installation:
Das ESV ist sehr einfach zu installieren, wodurch es eine ideale Wahl für den Einsatz in bestehenden Anlagen ist. Einfach das ESV von der Raumseite her in die Kanalöffnung einführen. Hierfür ist kein Werkzeug notwendig. Das formbare ESV wird fest gegen die Kanalwand gedrückt. Während der Kanalreinigung kann das ESV mit einem Staubsauger gesäubert werden.

	A (mm)	**B** (mm)
Zuluft >	50 – 350	50 – 250
Abluft>	0 – 50	50 – 250