



SCHALLDÄMPFER SONOALUDEC 25 GLXYM RF 1

Hochflexibler Schalldämpfer
Innenschlauch "perforiert" Aludec 112
Aussenschlauch mit Spiralen Aludec 112
Schutzfolie zwischen Innenschlauch und Isolierung
Glasfaserisolation 25 mm 16 kg/m³
Betriebstemperatur -30° bis +250° C
Luftgeschwindigkeit 30 m/s, Betriebsdruck 3000 Pa
Unterdruck max. 200 Pa
VKF zugelassen, Brandkennziffer 6q.3, RF 1
Brandschutz-Zulassung Nr. 18778, nicht brennbar
In Einzelkarton verpackt

Ausführung M: Beidseitig Muffenmass mit Nippel und Lippendichtung

GLXYM125/1.00	Schalldämpfer GLXYM	125 mm x 1.00 m	CHF/Stk	70.00
GLXYM125/1.25	Schalldämpfer GLXYM	125 mm x 1.25 m	CHF/Stk	72.00
GLXYM160/1.00	Schalldämpfer GLXYM	160 mm x 1.00 m	CHF/Stk	89.00
GLXYM160/1.25	Schalldämpfer GLXYM	160 mm x 1.25 m	CHF/Stk	93.00

Ausführung R: Beidseitig Rohrmass

GLXYR125/1.00	Schalldämpfer GLXYM	125 mm x 1.00 m	CHF/Stk	70.00
GLXYR125/1.25	Schalldämpfer GLXYM	125 mm x 1.25 m	CHF/Stk	72.00
GLXYR160/1.00	Schalldämpfer GLXYM	160 mm x 1.00 m	CHF/Stk	89.00
GLXYR160/1.25	Schalldämpfer GLXYM	160 mm x 1.25 m	CHF/Stk	93.00

Ausführung RM: Einseitig Rohrmass, einseitig Muffenmass mit Nippel und Lippendichtung

GLXYRM125/1.00	Schalldämpfer GLXYM	125 mm x 1.00 m	CHF/Stk	70.00
GLXYRM125/1.25	Schalldämpfer GLXYM	125 mm x 1.25 m	CHF/Stk	72.00
GLXYRM160/1.00	Schalldämpfer GLXYM	160 mm x 1.00 m	CHF/Stk	89.00
GLXYRM160/1.25	Schalldämpfer GLXYM	160 mm x 1.25 m	CHF/Stk	93.00

Andere Durchmesser und Längen auf Anfrage

**Für die schnelle und saubere Montage und Demontage ohne Schlauchbriden
Auch bei Lüftungsreinigung**

Lieferfrist: auf Anfrage

Ø 100 / 150 / 180 / 200 mm Liefertermin auf Anfrage, Preise siehe www.deppingag.ch
Glasfaserisolation EU Norm Klasse 1 nicht brennbar

Technische Daten Seite 9.1100 / Schalldämmwerte und Druckverlust-Diagramm siehe www.deppingag.ch
Brandschutz-Zulassung www.vkf.ch, gemäss VKF-Richtlinien zu verbauen