



## SCHALLDÄMMENDER SCHLAUCH SONOCOMBIDEC 250 GRAU RAL 9023

Hochflexibler schalldämmender und wärmeisolierender Lüftungsschlauch, Innen- und Aussenschlauch mit Spiralen, innen - 3 Lagen Alu je 25  $\mu$ , 1 Lage Polyester perforiert - Aludec 112, Glasfaserisolation 25 mm 16 kg/m<sup>3</sup>, aussen - Combidec, selbstverlöschend Schutzfolie zwischen Innenschlauch und Isolation  
Betriebstemperatur -30° bis +140°C  
Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa  
Unterdruck max. 200 Pa  
Schwer brennbar, RF2  
Lieferbar in Längen von 6 m, komprimiert auf 1 m  
In Einzelkarton verpackt

DSX25DCG080	Sonocombidec 25 grau	80 mm x 6 m	CHF/m	23.80
DSX25DCG100	Sonocombidec 25 grau	100 mm x 6 m	CHF/m	23.80
DSX25DCG125	Sonocombidec 25 grau	125 mm x 6 m	CHF/m	27.20
DSX25DCG150	Sonocombidec 25 grau	150 mm x 6 m	CHF/m	30.40
DSX25DCG160	Sonocombidec 25 grau	160 mm x 6 m	CHF/m	32.50
DSX25DCG180	Sonocombidec 25 grau	180 mm x 6 m	CHF/m	34.30
DSX25DCG200	Sonocombidec 25 grau	200 mm x 6 m	CHF/m	37.00
DSX25DCG224	Sonocombidec 25 grau	224 mm x 6 m	CHF/m	45.30
DSX25DCG250	Sonocombidec 25 grau	250 mm x 6 m	CHF/m	48.60
DSX25DCG280	Sonocombidec 25 grau	280 mm x 6 m	CHF/m	58.20
DSX25DCG300	Sonocombidec 25 grau	300 mm x 6 m	CHF/m	58.20
DSX25DCG315	Sonocombidec 25 grau	315 mm x 6 m	CHF/m	63.00
DSX25DCG355	Sonocombidec 25 grau	355 mm x 6 m	CHF/m	71.40
DSX25DCG400	Sonocombidec 25 grau	400 mm x 6 m	CHF/m	84.30
DSX25DCG450	Sonocombidec 25 grau	450 mm x 6 m	CHF/m	97.40
DSX25DCG500	Sonocombidec 25 grau	500 mm x 6 m	CHF/m	109.60
DSX25DCG560	Sonocombidec 25 grau	560 mm x 6 m	CHF/m	141.80
DSX25DCG600	Sonocombidec 25 grau	600 mm x 6 m	CHF/m	201.90

Lieferfrist: Lager bis  $\varnothing$  450 mm

Andere Längen, in weisser oder schwarzer Ausführung auf Anfrage

Verschnittzuschlag Seite 12.1000 / Im Kältebereich Isocombidec 250 einsetzen Seite 1.210

Glasfaserisolation EU Norm Klasse 1 nicht brennbar / Technische Daten Seite 9.1100

Schalldämmwerte und Druckverlust-Diagramm siehe [www.deppingag.ch](http://www.deppingag.ch)