



SCHALLDÄMPFER SONOCOMBIDEC 50 GRAU GLXCM

Hochflexibler Schalldämpfer
Innenschlauch "perforiert" Aludec 112
Aussenschlauch mit Spiralen Combidec grau RAL 9023
Schutzfolie zwischen Innenschlauch und Isolierung
Glasfaserisolation 50 mm 16 kg/m³
Betriebstemperatur -30° bis +140° C
Luftgeschwindigkeit 30 m/s, Betriebsdruck 3000 Pa
Unterdruck max. 200 Pa
Schwer brennbar, RF2
In Einzelkarton verpackt

Ausführung M: Beidseitig Muffenmass mit Nippel und Lippendichtung

GLXCM5125/1.00	Schalldämpfer GLXC	125 mm x 1.00 m	CHF/Stk	93.40
GLXCM5125/1.25	Schalldämpfer GLXC	125 mm x 1.25 m	CHF/Stk	101.50
GLXCM5160/1.00	Schalldämpfer GLXC	160 mm x 1.00 m	CHF/Stk	103.70
GLXCM5160/1.25	Schalldämpfer GLXC	160 mm x 1.25 m	CHF/Stk	113.60

Ausführung R: Beidseitig Rohrmass

GLXCR5125/1.00	Schalldämpfer GLXC	125 mm x 1.00 m	CHF/Stk	93.40
GLXCR5125/1.25	Schalldämpfer GLXC	125 mm x 1.25 m	CHF/Stk	101.50
GLXCR5160/1.00	Schalldämpfer GLXC	160 mm x 1.00 m	CHF/Stk	103.70
GLXCR5160/1.25	Schalldämpfer GLXC	160 mm x 1.25 m	CHF/Stk	113.60

Ausführung RM: Einseitig Rohrmass, einseitig Muffenmass mit Nippel und Lippendichtung

GLXCRM5125/1.00	Schalldämpfer GLXC	125 mm x 1.00 m	CHF/Stk	93.40
GLXCRM5125/1.25	Schalldämpfer GLXC	125 mm x 1.25 m	CHF/Stk	101.50
GLXCRM5160/1.00	Schalldämpfer GLXC	160 mm x 1.00 m	CHF/Stk	103.70
GLXCRM5160/1.25	Schalldämpfer GLXC	160 mm x 1.25 m	CHF/Stk	113.60

Für die schnelle und saubere Montage und Demontage ohne Schlauchbriden
Auch bei Lüftungsreinigung

Lieferfrist: auf Anfrage

Glasfaserisolation EU Norm Klasse 1 nicht brennbar / Technische Daten Seite 9.1100
Schalldämmwerte und Druckverlust-Diagramm www.deppingag.ch