



FLEXIBLES ROSTFREIES ROHR

Lüftungsrohr aus rostfreiem Stahl 0.10 mm, V4A 1.4571
Betriebstemperatur -30° bis +400° C, kurzfristig +550° C
Nicht brennbar nach DIN 4102
Dichtklasse nach C - EN 13180
Schmelzpunkt +1535° C
Lieferbar in Rollen von 10 m, nicht komprimiert
In Einzelkarton verpackt

Durchmesser = Innenmass wie Spirorohr

Baustoff RF 1 = nicht brennbar, gemäss VKF Richtlinien zu verbauen

BLRCNS080	Flexibles Lüftungsrohr	80 mm x 10 m	CHF/m	36.00
BLRCNS100	Flexibles Lüftungsrohr	100 mm x 10 m	CHF/m	42.00
BLRCNS125	Flexibles Lüftungsrohr	125 mm x 10 m	CHF/m	53.00
BLRCNS150	Flexibles Lüftungsrohr	150 mm x 10 m	CHF/m	63.00
BLRCNS160	Flexibles Lüftungsrohr	160 mm x 10 m	CHF/m	75.00
BLRCNS180	Flexibles Lüftungsrohr	180 mm x 10 m	CHF/m	79.00
BLRCNS200	Flexibles Lüftungsrohr	200 mm x 10 m	CHF/m	101.00
BLRCNS224	Flexibles Lüftungsrohr	224 mm x 10 m	CHF/m	115.00
BLRCNS250	Flexibles Lüftungsrohr	250 mm x 10 m	CHF/m	124.00
BLRCNS300/2	Flexibles Lüftungsrohr	300 mm x 2 m	CHF/m	152.00
BLRCNS315/2	Flexibles Lüftungsrohr	315 mm x 2 m	CHF/m	157.00
BLRCNS350/2	Flexibles Lüftungsrohr	355 mm x 2 m	CHF/m	173.00
BLRCNS400/2	Flexibles Lüftungsrohr	400 mm x 2 m	CHF/m	193.00

Biegeradius:

∅ 080 mm - 400 mm = $r = 3 \times d$

Zulässiger Über- und Unterdruck:

∅ 080 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm = 7'800 Pa
∅ 160 mm, 180 mm, 200 mm = 6'200 Pa

Lieferfrist: auf Anfrage

Nur in Längen von 10.0/2.0 m lieferbar, keine Zuschnitte
Andere Durchmesser und Längen auf Anfrage